



Güvenilir enerji depolama çözümleri sunan kurşun asit aküler, UPS sistemlerinden acil aydınlatmaya kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Uzun ömürlü, bakımı kolay ve yüksek performanslı yapısıyla öne çıkar.

Model	Rated Voltage (V)	W15min (1.67V/cell)	20hr (1.75V/cell)	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	TH (mm)	Weight (kg)	Terminal Type
BB6-22W	6	22	7	150	34	94	100	1	T1/T2
BB6-24W	6	24	7	150	34	94	100	1,07	T1/T2
BB12-19W	12	19	5,5	151	51	93	99	1,75	T1/T2
BB12-22W	12	22	7	151	65	93,5	99,5	1,82	T1/T2
BB12-24W	12	24	7	151	65	93,5	99,5	2,13	T1/T2
BB12-26W	12	26	7	151	65	93,5	99,5	2,17	T1/T2
BB12-28W	12	28	7,5	151	65	93,5	99,5	2,24	T1/T2
B12-32W	12	32	8	151	65	93,5	99,5	2,31	T1/T2
BB12-34W	12	34	8	151	65	93,5	99,5	2,35	T1/T2
BB12-36W	12	36	9	151	65	93,5	99,5	2,46	T1/T2
BB12-40W	12	40	12	151	98	95	101	3,38	T1/T2
BB12-42W	12	42	12	151	98	95	101	3,48	T1/T2
BB12-50W	12	50	14	151	98	95	101	3,58	T1/T2